

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22
62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy
Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17
Codice Fiscale e P.IVA 00860500438
SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.
Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net

Scheda Tecnica - GEKO GARAGE

Descrizione: Guarnizione adesiva multiuso in resina espansa di elevato spessore, particolarmente indicata per isolare la porta del garage e le serrande dalle correnti d'aria, dalla polvere e dall'umidità, facendo risparmiare energia. Di rapida e facile applicazione. Colore: grigio.



Natura chimica: poliuretano espanso flessibile a base poliestere

Type = 24D				
TIPOLOGIA PRODOTTO	Norme	UNITA' di MISURA	Valori	Tolleranza
Densità	UNI EN ISO 845	KG/M3	24	±5%
Resistenza a compressione	UNI EN ISO 3386-1	Kpa	5,4	±15%
Rigidezza a compressione URL	FIAT 9.55260	g/cm2	75	±15
Carico a rottura	UNI 7032/72	kPa	155	±15%
Allungamento a rottura		%	200	±10%
Porosità	metodo interno	no. di celle/cm	18	+ / - 2

I valori indicati corrispondono alle medie di produzione.

GEKO SpA si riserva di apportare eventuali variazioni alle caratteristiche tecniche dichiarate.

REV 3: 12-2023