

GEKO SpA

Via dell'Artigianato n° 22

62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) – Italy

Tel + 39 0733 66 33 16 | Fax +39 0733 66 34 17

Codice Fiscale e P.IVA 00860500438

SDI: W7YVJK9 | REA MC 100692 | Cap Soc € 4.000.000,00 i.v.

Pec gekospa@pec.it | Web www.geko.net | email info@geko.net**SCHEMA TECNICA****GEKO USA – TUTTI I NASTRI MONO COLORE**

Descrizione: Nastro adesivo telato, con supporto in lDpe e rinforzato con rete in fibra di cotone. É resistente all'acqua e adatto ad applicazioni in esterno. Si taglia a mano nei due sensi e garantisce alte performance. Nell'ambito domestico è adatto ad ogni riparazione, anche provvisoria. Performance eccellenti: robusto e con eccezionale potenza adesiva. Disponibile in vari colori e misure.

Specifiche tecniche:

ARTICOLO	Sopporto		Tipo di adesivo	Spessore totale (µm)	Adesione ad Acciaio (N/cm) (AFERA 5001)	Carico di rottura (N/cm) (AFERA 5004)	Allungamento a rottura (%) (AFERA 5004)	MESH celle per cm2
	Tipo	Spessore (µm)						
	Tolleranze							
USA	PE	60	HOT MELT	190	>7,0	>32	>12	21

Periodo di stoccaggio

Si consiglia di utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla consegna.

Magazzinaggio

Conservare il prodotto in un luogo asciutto, a una temperatura tra 15 ° C e 25 ° C, al riparo dalla polvere e dalla luce solare diretta. Conservare in orizzontale e nella confezione originale.

I risultati riportati sono derivati da valori medi presi dalla nostra normale produzione e sono soggette a modifiche senza preavviso. Essi non costituiscono risultati legalmente vincolanti.

24/09/2013 REV 5: 12-2023