

PT-E300VP

Etichettatrice palmare per il settore elettrico



Caratteristiche generali:

Display grafico retroilluminato

- Caratteri di testo di semplice lettura e possibilità di visualizzare l'anteprima delle etichette prima della stampa.

Molteplici opzioni di alimentazione

- Alimentazione tramite adattatore CA, batteria Li-ion ricaricabile e 6 batterie AA (opzionali).

Ampia gamma di funzionalità integrate per la personalizzazione delle etichette

- Etichette facilmente personalizzabili grazie ad un'ampia dotazione di elementi selezionabili : 7 font, 9 cornici e 384 simboli.

Taglierina di tipo industriale semplice da usare

- Garantita per tagliare i nastri ad adesivo rinforzato
- Con funzione taglio/pausa per ridurre gli sprechi

Tastiera standard tipo PC

- Rende più efficiente la digitazione.

Etichettatura agevole

- Il design ergonomico e compatto finalizzato alla massima portabilità e l'alimentazione a batteria consentono di stampare le etichette ovunque sia necessario.

Tasti per un rapido accesso alle funzioni di stampa intelligente

Scheda tecnica etichettatrice palmare P-touch PT-E300VP per il settore elettrico

brother®
at your side

Generale

Contenuto della confezione	Etichettatrice PT-E300VP Cassetta nastro ad adesivo rinforzato nero su giallo da 18 mm (lunghezza 8m) Batteria Li-ion ricaricabile Adattatore CA Cinturino da polso Documentazione Valigetta
Lingue supportate	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese, italiano, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, turco, portoghese brasiliano

Dimensioni e peso

Senza imballo	133 (L) x 220 (P) x 74 (A) † 740 g
Con imballo	391(L) x 331 (P) x 128 (A) † 2,89 kg
Confezione master	408 (L) x 403 (P) x 377 (A) † 10,01 kg
Prodotti in ogni confezione master	3

Caratteristiche tecniche

Tastiera	64 tasti di gomma QWERTY/QWERTZ/AZERTY
Tastierino numerico dedicato	Sì
Tipo di display	Display grafico LCD monocromatico retroilluminato con anteprima dell'etichetta
Risoluzione display	15 caratteri per 3 righe † 128 x 56 punti
Velocità di stampa	20mm/secondo
Risoluzione di stampa	180 dpi
Altezza massima di stampa	15,8 mm
Tipo di taglierina	Manuale (con funzione taglio/pausa) (rivestita in fluoro per il taglio dei nastri ad adesivo rinforzato)
Lunghezza etichetta	25mm min † 300mm max
Numero massimo di righe per etichetta	5 (per ampiezze di 18 mm)
Margini nastro	Ampio, stretto, a catena, nessun taglio
Stampa verticale	Sì
Stampa a specchio	Sì
Stampa copie	Da 1 a 50
Numerazione automatica	Da 1 a 50 † Incrementata da 1 a 9 † Numerica e alfanumerica † Standard, simultanea e avanzata

Creazione etichette

Tasti per funzioni di stampa intelligente	Etichette generiche/Mascherine Avvolgimento cavo/Nastri termorestringenti /Stampa bandiera, Patch Panel
Font	7 † Helsinki, Brussels, Los Angels, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic
Stili font	9 (escl. normale) † Normale, grassetto, contorno, ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo e grassetto, corsivo e contorno, corsivo e ombreggiato, corsivo e riempito
Dimensioni font	6, 9, 12, 18, 24, 36, 42 punti
Simboli	384
Cornici	7
Codici a barre	9 † CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128 (UCC/EAN128), CODE128

Memoria

Qtà max di caratteri per etichetta	200
Posizioni di memoria etichette	50 (o fino a 2.400 caratteri)

Consumabili

Tipo di nastro	TZe, HGe, HSe (termorestringenti), ¹Autolaminati
Ampiezza nastro	3,5, 6, 9, 12 e 18 mm

Accessori opzionali

Batterie	BA-E001: batteria Li-ion ricaricabile Batterie alcaline/ricaricabili AA (LR6/HR6)
Adattatore CA	AD-E001